



**Palette 800x800x120mm - Holz**

**SKU 15423HTKD**

Diese Holzpalette ist mit fünf Deckbrettern, zwei Zwischenbrettern, sechs Klötzen und drei Bodenbrettern ausgestattet. Die Bretter sind 15mm dick und 75mm breit. Die Klötze haben eine Stärke von 75mm. Die Palette misst 800x800x120mm und hat ein Gesamtvolumen von 0,0115m<sup>3</sup>.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Typ</b>	Einwegpaletten, Displaypaletten
<b>Außenabmessung Länge</b>	800
<b>Außenabmessung Breite</b>	800
<b>Außenabmessung Höhe</b>	120
<b>Statische Tragfähigkeit</b>	800
<b>Dynamische Tragfähigkeit</b>	400
<b>Status</b>	Neu
<b>Produkt</b>	neu

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Holzpalette mit 3 Kufen, ISPM15 Zertifiziert, 800x800x120mm**

Diese Holzpalette ist mit fünf Deckbrettern, zwei Zwischenbrettern, sechs Klötzen und drei Bodenbrettern ausgestattet. Die Bretter sind 15mm dick und 75mm breit. Die Klötze haben eine Stärke von 75mm. Die Palette misst 800x800x120mm und hat ein Gesamtvolumen von 0,0115m<sup>3</sup>. Die dynamische Tragfähigkeit der Palette beträgt maximal 400 kg und die statische Tragfähigkeit liegt bei maximal 800 kg.

Diese Palette ist ISPM15 Zertifiziert und wird in zertifizierten Trockenräumen für Holzverpackungen künstlich getrocknet. Die ISPM15-Zertifizierung ermöglicht es, die Palette außerhalb der

**WEITERE DIENSTLEISTUNGEN**



**PRODUKTDESIGN**

Erstellen Sie individuelle Ladungsträger und steigern Sie Ihre Leistungen. Ingenieur Dienstleistungen für Holz- und Metallprodukte.



**WIEDERVERWENDUNG VON LADUNGSTRÄGERN**

Reduzierung von Verpackungs- und Betriebskosten. Maximale Wiederverwendung von Ladungsträgern.



**REPARATUR UND WARTUNG**

Professionelle Unterstützung bei Wartung und Reparatur Ihrer Ladungsträger in der Logistik



Europäischen Union zu transportieren. Die Palette ist mit drei Kufen ausgestattet und kann von vier Seiten mit einem Hubwagen oder Gabelstapler angefahren werden.

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.at/palette-800x800x120mm-holz-15423HTKD>

