



## Lenkrolle elastisch Gummi mit Kugellager Ø 250 mm - 500 kg

SKU 48479

Diese Lenkrolle hat ein Kugellager mit einem Durchmesser von 250 mm. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem schwarzem elastischem Naturkautschuk. Die Rolle entspricht den ergonomischen Normen und hat einen niedrigen Geräuschpegel.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Rollen (mm)</b>	250
<b>Material</b>	Gummi
<b>Status</b>	Neu
<b>Außenabmessung Länge</b>	250
<b>Außenabmessung Breite</b>	50
<b>Außenabmessung Höhe</b>	290
<b>Tragfähigkeit</b>	500
<b>Produkt</b>	neu
<b>Typ</b>	Rollen

### WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



#### REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei  
Wartung und Reparatur Ihrer  
Ladungsträger in der Logistik

### PRODUKTBESCHREIBUNG

## Lenkrolle Ø250 mm - mit Kugellager

Diese Rolle ist ein starkes Transportrad mit Plattenbeschlag, das eine Tragfähigkeit von 500 kg hat. Die Lauffläche der Rolle besteht aus vulkanisiertem, schwarzem, elastischem Naturkautschuk mit einer Leichtlaufmischung und einer Laufflächenhärte von 65° - 75° Sh.A. Die Lauffläche der Rolle ist verschleißfest und die Haftung zum Kern ist sehr gut. Da die Lauffläche sehr elastisch ist, sind die Rolleigenschaften auch bei maximaler Belastung hervorragend. Der Aluminiumkern macht die Rolle außerdem widerstandsfähig gegen Spitzenbelastungen.



Das Rad wird mit einer Montageplatte mit den Maßen 135x110 mm geliefert. Der Achsendurchmesser beträgt 20 mm und die Höhe der Rolle 290 mm. Diese Rolle hat eine Laufflächenbreite von 50 mm und der Achsabstand der Befestigungslöcher beträgt 105x80/75 mm. Der Durchmesser der Befestigungslöcher beträgt 11 mm und die innere Gabelbreite 63,5 mm. Die Konstruktion der Lenkrolle ist mit einem zentralen Achsschenkelbolzen ausgestattet, was sie für regelmäßige Spitzenbelastungen sehr geeignet macht! Das Gewicht beträgt 4,2 kg. Diese Rolle kann unter jeden Rollcontainer oder Dolly aus unserem Sortiment gestellt werden.>

Das Material der Gabel (Typ: MD50) besteht aus verzinktem Stahl und der Temperaturbereich liegt bei -20° C bis + 70° C. Diese Lenkrolle ist für schwerere Transportfahrzeuge oder Behälter, wie z.B. Abfallcontainer, geeignet.

[Link um diese Seite zu besuchen:](#)

<https://rotom.at/lenkrolle-elastisch-gummi-mit-kugellager-o-250-mm-500-kg-48479>

