



Hubwagen, Gummiräder, 2500 kg, 1150x540mm

SKU 75204

Der Palettenhubwagen ist mit Lenkrädern (200x50mm) und Tandemgabelrollen (82x68mm) mit Vollgummireifen ausgestattet und eignet sich ideal für den internen Transport von Paletten. Der Bügel, mit dem Sie den Hubwagen steuern, dient gleichzeitig als Hebel zum manuellen Anheben und Absenken der Ladung.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	neu
Material	Metall
Status	Neu
Außenabmessung Länge	1150
Außenabmessung Breite	540
Außenabmessung Höhe	1200
Tragfähigkeit	2500

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hubwagen mit Tandemgabelrollen und Gummireifen, 2500 kg, 1150x540 mm

Der Palettenhubwagen ist mit Lenkrädern (200x50mm) und Tandemgabelrollen (82x68mm) mit Vollgummireifen ausgestattet und eignet sich ideal für den internen Transport von Paletten. Der Bügel, mit dem Sie den Hubwagen steuern, dient gleichzeitig als Hebel zum manuellen Anheben und Absenken der Ladung. Die Gabel des Handhubwagens hat eine Länge von 1150mm und eine Breite von 540mm. Die Hubhöhe beträgt 195mm und die niedrigste Position liegt bei 85mm. Die maximale Tragfähigkeit des Handhubwagens beläuft sich auf 2500 kg bei einem Eigengewicht von 86 kg.

[Link um diese Seite zu besuchen:](#)



<https://rotom.at/hubwagen-gummirader-2500-kg-1150x540mm-75204>

