

## Einwegpalette, leicht, ISPM 15, 1200x800x120mm

SKU 15800HTKD



Die Einwegpalette ist eine 4 Wege Palette mit einer Tragfähigkeit bis 500 kg. Die Behandlung nach IPPC / ISPM 15 ermöglicht den Export auch außerhalb der EU.

### TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung Länge	1200
Außenabmessung Breite	800
Außenabmessung Höhe	120
Dynamische Tragfähigkeit	400
Material	Holz
Status	Neu
Produkt	neu

### WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



#### WIEDERVERWENDUNG VON LADUNGSTRÄGERN

Reduzierung von Verpackungs- und Betriebskosten. Maximale Wiederverwendung von Ladungsträgern.



#### PRODUKTDISEIGN

Erstellen Sie individuelle Ladungsträger und steigern Sie Ihre Leistungen. Ingenieur Dienstleistungen für Holz- und Metallprodukte.



#### REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei Wartung und Reparatur Ihrer Ladungsträger in der Logistik

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Einwegpalette, Holzpalette, leicht, ISPM 15 Standard, 1200x800x120mm

Diese Holzpalette ist mit 5 Deckbrettern versehen, hat eine Tragfähigkeit bis zu 500 kg und ist somit für mittlere Lasten geeignet. Die Palette verfügt über 3 Kufen und ist eine 4 Wege Palette d.h. sie kann von allen vier Seiten mit einem Gabelstapler oder einem Hubwagen aufgenommen und befördert werden. Es ist möglich diese Einwegpalette mit der richtigen Pflege und Handhabung auch mehrmals zu verwenden. Die Palette besteht aus mitteleuropäischem Fichtenholz und ist nach dem IPPC / ISPM 15 Standard behandelt. Die Abmessungen sind 1200x800x120mm.

Das Holz ist gemäß der IVU-Richtlinie verarbeitet und erfüllt die



Anforderungen des IPPC / ISPM 15 Standards. Ebenso ist das Holz hitzebehandelt und kammergetrocknet auf unter 20 % Restfeuchte (HTKD). Daher sind die Holzpaletten auch für den Export außerhalb der EU geeignet.

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.at/einwegpalette-leicht-ispm-15-1200x800x120mm-15800htkd>

